

Twyll-len HTML

Tagiau HTML

<code><!DOCTYPE html></code>	Rhaid mai dyna'r peth cyntaf yn eich dogfen HTML, cyn y tag <code><html></code> . Nid tag HTML yw'r tag hwn. Mae'r <code><!DOCTYPE html></code> yn gyfarwyddyd i'r porwr gwe ynglŷn â pha fersiwn o HTML y mae'r dudalen wedi'i hysgrifennu ynndo, yn yr achos hwn dyma'r fersiwn HTML 5 ddiweddaraf.
<code><html></code>	Yn dweud wrth y porwr mai dogfen HTML yw hon. Y tag <code><html></code> yw'r cynhwysydd ar gyfer yr holl elfennau HTML (neu dagiau) heblaw am y tag <code><!DOCTYPE></code> .
<code><head></code>	Cynhwysydd ar gyfer yr holl elfennau head. Gall yr elfen <code><head></code> gynnwys teitl ar gyfer y ddogfen, sgrïptiau, arddulliau, meta gwybodaeth, a mwy.
<code><title></code>	Yn ofynnol ym mhob dogfen HTML ac yn diffinio teitl y ddogfen. Yr elfen <code><title></code> : <ul style="list-style-type: none">• yn diffinio teitl yn toolbar y porwr.• yn darparu teitl ar gyfer y dudalen pan fydd yn cael ei hychwanegu at ffefrynnau.• yn dangos teitl ar gyfer y dudalen yng nghanlyniadau peiriannau chwilio.
<code><body></code>	Yn diffinio corff y ddogfen. Mae'r elfen <code><body></code> yn cynnwys holl gynnwys dogfen HTML, megis testun, hypergysylltiadau, delweddau, tablau, rhestrau, ac ati.
<code><h1-h6></code>	Defnyddir i ddiffinio penawdau. h1 sy'n diffinio'r pennawd pwysicaf. h6 sy'n diffinio'r pennawd lleiaf pwysig.
<code><p></code>	Diffinio paragraff yn HTML. Mae porwyr yn ychwanegu lle neu (ymyl) yn awtomatig cyn ac ar ôl pob elfen <code><p></code> .
<code><!-- Sylwad yma --></code>	Gwneir sylwadau yn HTML trwy amgylchynu'r sylwadau a ddymunir gyda " <code><!--</code> " a " <code>--></code> ".
<code><i></code>	Arddangosir cynnwys y tag mewn llythrennau italig.
<code></code>	Yn nodi testun trwm .

Twyll-len HTML

Tagiau HTML

<code><center></code>	Fe'i defnyddir i alinio testun yn y canol. Yn debyg i'r ffwythiant alinio honno a ddefnyddir mewn dogfennau fel Microsoft Word lle mae'r testun yn cael ei symud i ganol y dudalen neu'r blwch testun.
<code><a></code>	Mae'r attribute name yn nodi enw o anchor. Defnyddir y name attribute i greu bookmark y tu mewn i ddogfen.
<code><hr></code>	Yn diffinio toriad thematig mewn tudalen HTML (e.e. newid pwnc). Fe'i defnyddir i wahanu cynnwys (neu ddiffinio newid) mewn tudalen HTML.
<code><blockquote></code>	Yn nodi testun sy'n cael ei dyfynnu o ffynhonnell arall. Mae porwyr fel arfer yn mewnnoli elfennau <code><blockquote></code> .
<code></code>	Yn diffinio delwedd mewn tudalen HTML. Mae gan y tag <code></code> ddau brif attribute gofynnol: src ac alt; ond gall hefyd fod â dau fân attribute; width a height
<code></code>	Mae unordered lists yn dechrau gyda'r tag <code></code> Mae pob eitem rhestr yn dechrau gyda'r tag <code></code> . Bydd eitemau'r rhestr yn cael eu marcio â bwledi (cylchoedd du bach) yn ddiodyn.
<code></code>	Mae ordered list yn dechrau gyda'r tag <code></code> . Mae pob eitem rhestr yn dechrau gyda'r tag <code></code> . Bydd yr list items yn cael eu marcio â rhifau yn ddiodyn.
<code></code>	Mae'r tag <code></code> yn diffinio list items Defnyddir y tag <code></code> mewn ordered list (<code></code>), unordered list (<code></code>).
<code><table></code> , <code><tr></code> , <code><th></code> , <code><td></code>	Diffinnir tabl HTML gyda'r tag <code><table></code> . Diffinnir pob table row gyda'r tag <code><tr></code> . Diffinnir table header gyda'r tag <code><th></code> . Yn ddiodyn, mae penawdau tabl yn trwm ac wedi'u canoli. Diffinnir table data/cell gyda'r tag <code><td></code> .